



# ROZDZIELNICE NATYNKOWE

# RN

Rozdzielnice natynkowe typu RN służą do rozdziału energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się legenda.

Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.



Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe:  $U_n=400V$

Prąd znamionowy ciągły:  $I_n < 100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP40

Typ rozdzielnic	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RN-12/ZP	314	264	130	2-011
RN-12/A/ZP	314	264	205	2-012
RN-2x12/ZP	314	396	130	2-013
RN-2x12/A/ZP	314	396	205	2-014
RN-3x12/ZP	314	522	130	2-015
RN-3x12/A/ZP	314	522	205	2-016
RN-4x12/ZP	314	620	130	2-017
RN-4x12/A/ZP	314	620	205	2-018
RN-5x12/ZP	314	780	130	2-019
RN-5x12/A/ZP	314	780	205	2-020

