



# ROZDZIELNICE NATYNKOWE

# RN

Rozdzielnice natynkowe typu RN służą do rozdzielenia energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajduje się legenda. Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.



#### Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe:  $U_n=400V$

Prąd znamionowy ciągły:  $I_n < 100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP40

Typ rozdzielnicy	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RN-18/ZP	444	264	130	2-021
RN-18/A/ZP	444	264	205	2-022
RN-2x18/ZP	444	442	130	2-023
RN-2x18/A/ZP	444	442	205	2-024
RN-3x18/ZP	444	580	130	2-025
RN-3x18/A/ZP	444	580	205	2-026
RN-4x18/ZP	444	730	130	2-027
RN-4x18/A/ZP	444	730	205	2-028
RN-5x18/ZP	444	880	130	2-029
RN-5x18/A/ZP	444	880	205	2-030

