



ROZDZIELNICE NATYNKOWE

RN

Rozdzielnice natynkowe typu RN służą do rozdzielenia energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyby TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajduje się legenda.

Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.



Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=400V$

Prąd znamionowy ciągły: $I_n < 100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP40

| Typ rozdzielnic | Szerokość S[mm] | Wysokość W[mm] | Głębokość G[mm] | Numer katalogowy |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| RN-6/ZP | 244 | 264 | 130 | 2-001 |
| RN-6/A/ZP | 244 | 264 | 205 | 2-002 |
| RN-2x6/ZP | 244 | 396 | 130 | 2-003 |
| RN-2x6/A/ZP | 244 | 396 | 205 | 2-004 |
| RN-3x6/ZP | 244 | 522 | 130 | 2-005 |
| RN-3x6/A/ZP | 244 | 522 | 205 | 2-006 |
| RN-4x6/ZP | 244 | 620 | 130 | 2-007 |
| RN-4x6/A/ZP | 244 | 620 | 205 | 2-008 |
| RN-5x6/ZP | 244 | 780 | 130 | 2-009 |
| RN-5x6/A/ZP | 244 | 780 | 205 | 2-010 |

