



ROZDZIELNICE PODTYNKOWE

RP

Rozdzielnice podtynkowe typu RP służą do rozdziału energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyby TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajduje się legenda.

Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.



Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n=400V$

Prąd znamionowy ciągły: $I_n < 100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP30

Typ rozdzielnic	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RP-12/ZP	270	220	120	1-011
RP-12/A/ZP	270	220	205	1-012
RP-2x12/ZP	270	356	120	1-013
RP-2x12/A/ZP	270	356	205	1-014
RP-3x12/ZP	270	482	120	1-015
RP-3x12/A/ZP	270	482	205	1-016
RP-4x12/ZP	270	620	120	1-017
RP-4x12/A/ZP	270	620	205	1-018
RP-5x12/ZP	270	750	120	1-019
RP-5x12/A/ZP	270	750	205	1-020

