



# ROZDZIELNICE PODTYNKOWE

# RP

Rozdzielnice podtynkowe typu RP służą do rozdziału energii elektrycznej. Wyposażone są w euroszyny TH-35, służące do zatraskowego montażu aparatów, listwy zaciskowe N, PE oraz przewód ochronny drzwiczek. Osłony posiadają numerację aparatów, natomiast na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się legenda.

Drzwiczki rozdzielnic zamykane są małogabarytowym zamkiem patentowym.

Rozdzielnice wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm, malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową RAL 9003. Przed malowaniem powierzchnia jest odtłuszczana, a następnie fosforowana, co zapewnia trwałą powłokę antykorozyjną.

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe łączeniowe:  $U_n=400V$

Prąd znamionowy ciągły:  $I_n < 100A$

Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP30



Typ rozdzielnicy	Szerokość S[mm]	Wysokość W[mm]	Głębokość G[mm]	Numer katalogowy
RP-6/ZP	200	220	120	1-001
RP-6/A/ZP	200	220	205	1-002
RP-2x6/ZP	200	356	120	1-003
RP-2x6/A/ZP	200	356	205	1-004
RP-3x6/ZP	200	482	120	1-005
RP-3x6/A/ZP	200	482	205	1-006
RP-4x6/ZP	200	620	120	1-007
RP-4x6/A/ZP	200	620	205	1-008
RP-5x6/ZP	200	750	120	1-009
RP-5x6/A/ZP	200	750	205	1-010

